MEDITECNA
Instrumentación | Proyectos | Servicios

# VEGACAL 62

## 4 … 20 mA/HART - dos hilos

## Sonda de medición capacitiva de varilla para la medición continua de nivel



### Campo de aplicación

VEGACAL 62 es un sensor de nivel para la medición continua de nivel en todas las ramas de la industria. La sonda de medición semiaislada está diseñada para la medición en sólidos a granel y también puede emplearse en líquidos no conductores tales como aceite p. Ej. La construcción mecánica probada garantiza una seguridad de funcionamiento elevada.

### Su ventaja

- Vida útil prolongada y poca necesidad de mantenimiento gracias a la construcción mecánica robusta
- Alta flexibilidad gracias a la sonda de medida recortable
- Máximo aprovechamiento del depósito porque la medición se realiza por toda la longitud de la sonda

### Función

El sensor y el depósito forman los dos electrodos de un condensador. Una variación de capacidad causada por una variación de nivel es evaluada por una electrónica integrada y convertida en una señal de salida correspondiente. La medición de nivel tiene lugar por toda la longitud del sensor sin una distancia de bloque.

### Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Rango de medición | 6 m (19.69 ft) |
| Conexión a proceso | Rosca a partir de G½, ½ NPT, bridas a partir de DN 50, 2" |
| Presión de proceso | -1 … +64 bar/-100 … +6400 kPa (-14.5 … +928 psig) |
| Temperatura de proceso | -50 … +200 °C (-58 … +392 °F) |
| Temperatura ambiente, de almacenaje y de transporte | -40 … +80 °C (-40 … +176 °F) |
| Tensión de trabajo | 12 … 36 V DC |
| Cualificación SIL | Opcional hasta SIL2 |

### Materiales

Las partes del equipo en contacto con el medio están hechas de acero inoxidable. El aislamiento de la sonda de medición es de PTFE.
Un resumen completo sobre los materiales y juntas disponibles se encuentran en el “configurador” en nuestra homepage en www.vega.com/configurator.

### Versiones de carcasas

Las carcasas se pueden suministrar en versiones de una o dos cámaras de material plástico, acero inoxidable o aluminio
Las mismas están disponibles en los grados de protección IP 68 (1 bar).

### Versiones electrónicas

Los equipos están disponibles en diferentes versiones electrónicas. Junto con la versión electrónica HART de 4 … 20 mA de dos hilos son posibles dos versiones totalmente electrónicas con Profibus PA y Foundation Fieldbus así como una versión para la conexión a un equipo de evaluación.


### Homologaciones

Los equipos están homologados para el empleo en áreas bajo riesgo de explosión p. Ej. según ATEX e IEC. Los equipos tienen además diferentes homologaciones náuticas p. Ej. GL, LRS o ABS.
Informaciones detalladas se encuentran en www.vega.com/downloads y "*Homologaciones*".


## Configuración

La configuración del equipo se realiza a través del módulo de indicación y configuración de uso opcional PLICSCOM o a través de un PC con software de configuración PACTware y DTM adecuado. Otras posibilidades de comunicación se tienen con un comunicador HART así como programas AMS™ o PDM.



## Conexión eléctrica





Compartimento de la electrónica y de conexión, carcasa de una cámara

1 *Conectador enchufable para VEGACONNECT (Conector-I²C)*
2 *Terminales elásticos para la conexión de la unidad de indicación externa VEGADIS 61*
3 *Terminal de puesta a tierra para la conexión del blindaje del cable*
4 *Terminales elásticos para la alimentación de tensión y salida de señal*

Detalles sobre la conexión eléctrica se encuentran en el manual de instrucciones del equipo en nuestra homepage en www.vega.com/downloads:

## Dimensiones




1 *Versión roscada*
2 *Versión con brida*
3 *Versión roscada con adaptador de temperatura*

## Información

En www.vega.com se encuentran informaciones más detalladas sobre el programa de productos de VEGA.
En el área de descarga en www.vega.com/downloads se encuentra Informaciones detalladas instrucciones de servicio, informaciones de productos, folletos ramales, documentos de homologación, planos de equipos y muchas cosas más
Allí están disponibles también archivos GSD y EDD para sistemas Profibus-PA así como archivos DD y CFF para sistemas Foundation-Fieldbus.

## Selección de dispositivo

Con el "*Buscador*" en www.vega.com/finder y "*VEGA Tools*" se puede seleccionar el principio de medición correspondiente para su aplicación.
Informaciones detalladas sobre las versiones de los equipos se encuentran en el "*Configurador*" en www.vega.com/configurator y "*VEGA Tools*".

## Contacto

Usted encontrará su representación correspondiente en nuestra homepage www.vega.com


VEGA Grieshaber KG, Am Hohenstein 113, 77761 Schiltach/Germany, www.vega.com